



- Legende Werkleitungen**

Projekt	Bestand
■	Schmutzwasser / Mischabwasser KS
■	Regenabwasser KS / SS / ES
✱	Elektrizität (EKS, EWS, NOK) Kandelaber / Leuchte / Schacht
✱	Gas Schieber
○	Kabelkommunikation (SASAG / Cablecom) Schacht
○	Telekommunikation (Swisscom) Schacht
○	Verkehrsregelung (LSA/PLS) Schacht, Kandelaber
○	Wasser Schieber / Ober- / Unterflurhydrant
○	Drittprojekt Schacht
- Legende Randabschlüsse**

①	Randstein 15-19/25	0, -10
②	TB SH, Norm SH-03	0, -10
③	Randstein 15-19/25 mit WS Typ 12	0, -10
④	TB SH, Norm SH-03	0, -10
⑤	Randstein 15-19/25 mit WS Typ 12	0, -10
⑥	TB SH, Norm SH-03	0, -10
⑦	Schalstein Typ 15 gestützt	0, -10
⑧	TB SH, Norm SH-03, Absatz 4cm	0, -10
⑨	Schalstein Typ 15 gestützt, mit WS Typ 12	0, -10
⑩	TB SH, Norm SH-04, Absatz 4cm	0, -10
⑪	Schalstein zweigeteilt Typ 15, mit WS Typ 12	0, -10
⑫	TB SH, Norm SH-05	0, -10
⑬	Insulation 30/3-8	0, -10
⑭	Auf Deckbelag geklebt	0, -10
⑮	Bord- und Wasserstein, Schalstein Typ 12	0, -10
⑯	TB SH, Norm SH-07, Absatz 3cm	0, -10
⑰	Bordstein, Schalstein Typ 12	0, -10
⑱	TB ZH, Norm 611	0, -10
⑲	Schalstele 5/25	0, -10
⑳	TB ZH, Norm 631	0, -10

- Legende Strassenbau**

NEU	BESTEHEND	
		Strasse Vollausbau
		SDA 4/12 Pmb 45/80-80 (CH-E)
		AC B 22 H Pmb 45/80-65 (CH-E)
		AC T 22 S B 50/70
		Kiesgemisch 0/45, frostsicher
		50.0cm
		Betonfahrbahn
		Strasse Teilausbau Deck- und Binderschicht
		SDA 4/12 Pmb 45/80-80 (CH-E)
		AC B 22 H Pmb 45/80-65 (CH-E)
		7.0cm
		Strasse Anpassung
		Deckbelag abfräsen
		SDA 4/12 Pmb 45/80-80 (CH-E)
		-3.0cm
		3.0cm
		Trottoir Vollausbau
		AC 8 N B 70/100
		AC T 16 N B 70/100
		Kiesgemisch 0/45, frostsicher
		5.0cm
		40.0cm
		Trottoirüberfahrt Vollausbau
		AC 8 N B 70/100
		AC B 22 H Pmb 45/80-65 (CH-E)
		AC T 22 S B 50/70
		Kiesgemisch 0/45, frostsicher
		7.0cm
		50.0cm
		Parkplatz Vollausbau
		AC 11 N B 70/100
		AC T 16 N B 70/100
		Kiesgemisch 0/45, frostsicher
		7.0cm
		40.0cm
		Trottoir Anpassung
		Deckbelag abfräsen
		AC 8 N B 70/100
		-3.0cm
		3.0cm
		Kleinsteins Granit
		Pflasterung Guber-Pflasterstein 11/13cm, maschinell
		bearbeitet, Fugen-Zementmörtel 400/04
		(Hindernissfreie Nutzung)
		Grünflächen
		Bankett
		Chaussierung
		Abbruch
		Betonmauer
		Höhenlinien Projekt Äquidistanz 5cm
		401.40
		Drittprojekt

Stadt Schaffhausen
Baureferat
8201 Schaffhausen

Aufwertung und Verkehrsoptimierung Bereich Adlerunterführung / Schwabentor

Auflageprojekt

Strassenbau, Teil 1

Situation 1:200

Planaufgabe 28.06.2024-27.07.2024

Bauherr:
Stadt Schaffhausen
Baureferat
Stadthaus
Postfach 1000
8201 Schaffhausen

Projektverfasser:
Wüst Relistab Schmid AG
Moserstrasse 27
8200 Schaffhausen

Datum: 24.06.2024

Unterschrift:

Datum: 24.06.2024

Unterschrift:

WÜST RELISTAB SCHMID AG
DIPLOM-BAUINGENIEURE ETH/SA
CH-8200 Schaffhausen Moserstrasse 27
T +41 52 630 04 10 www.wrs-ing.ch

Dokument-Plan-Nr.
5938-311

	Erstellt	Index A	Index B	Index C	Index D	Format	60x168
Datum	24.06.2024					Massstab	1:200
Gez.	RAM/AMr						
Gedr.	DS						

W:\Projekte\5938-311\5938-311_Aufgabe_Druckdatei.dwg