Legende Strassenbau

NEU	BESTEHEND	
		Strasse Vollausbau SOA 4/12 PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0cm AC B 22 H PmB 45/80-65 (CH-E) 7.0cm AC T 22 S B 50/70 10.0cm Kiesgemisch 0/45, frostsicher 50.0cm
		Strasse Vollausbau C 30/37, XC4, XD3, XF4 24.0cm AC F 22 8.0cm
		Strasse Teilausbau Deck- und Binderschicht SOA 4/12 PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0cm AC B 22 H PmB 45/80-65 (CH-E) 7.0cm
		Strasse Anpassung Deckbelag abfräsen ~3.0cm SOA 4/12 PmB 45/80-80 (CH-E) 3.0cm
		Trottoir Vollausbau AC 8 N B 70/100 3.0cm AC T 16 N B 70/100 5.0cm Kiesgemisch 0/45, frostsicher 40.0cm
		Trottoirüberfahrt Vollausbau AC 8 N B 70/100 3.0cm AC B 22 H PmB 45/80-65 (CH-E) 7.0cm AC T 22 S B 50/70 7.0cm Kiesgemisch 0/45, frostsicher 50.0cm
		Parkplatz Vollausbau AC 11 N B 70/100 4.0cm AC T 16 N B 70/100 7.0cm Kiesgemisch 0/45, frostsicher 40.0cm
		Trottoir Anpassung Deckbelag abfräsen ~3.0cm AC 8 N B 70/100 3.0cm
		Kleinsteinen Granit
		Pflästerung Guber-Pflasterstein 11/13cm, maschinell bearbeitet, Fugen-Zementmörtel 400/04 (Hindernissfreie Nutzung)
		Grünflächen
		Bankett
		Chaussierung
		Abbruch
		Betonmauer
401.40		Höhenlinien Projekt Äquidistanz 5cm
		Drittprojekt

Legende Werkleitungen

Projekt	Bestand	
		Schmutzabwasser / Mischabwasser KS
		Regenabwasser KS / SS / ES
		Elektrizität (EKS, EWS, NOK) Kandelaber / Leuchte / Schacht
		Gas Schieber
		Kabelkommunikation (GASAG / Cablecom) Schacht
		Telekommunikation (Swisscom) Schacht
		Verkehrsregelung (LSA/PLS) Schacht, Kandelaber
		Wasser Schieber / Ober- / Unterflurhydrant
		Drittprojekt Schacht

Legende Randabschlüsse

Randstein 15/25, 50/25, mit WS Typ 12 TB SH, Norm SH-D1	0/-10 25/0
Randstein 15/25 mit WS Typ 12 TB SH, Norm SH-D2	0/-10 25/0
Randstein 15/25 mit WS Typ 12 TB SH, Norm SH-D3	0/-10 25/0
Schlitzrinnen Typ 15 geslitzt TB SH, Norm SH-D4, Nosept Arm	0/-10 25/0
Schlitzrinnen Typ 15 geslitzt, mit WS Typ 12 TB SH, Norm SH-D4, Nosept Arm	0/-10 25/0
Schlitzrinnen zweireihig Typ 15, mit WS Typ 12 TB SH, Norm SH-D5	0/-10 25/0
Inseldom 30/3-8 Auf Deckbelag gerüttelt	0/-3.0 8/0
Bord- und Wisseranstein, Schalenstein Typ 12 TB ZH, Norm 615, Abstand 3cm	0/-10 25/0
Bord- und Wisseranstein, Schalenstein Typ 12 TB ZH, Norm 615	0/-10 25/0
Randsteine 8/25 TB ZH, Norm 621	0/-10 25/0
Zürich-Bord 25/cm TB ZH, Norm 608, bei Bushaltestellen bei hohen Haltekanten	0/-10 25/0
Zürich-Bord 16cm TB ZH, Norm 608, bei Bushaltestellen bei hohen Haltekanten	0/-10 16/0

Stadt Schaffhausen
Baureferat
8201 Schaffhausen

STADT SCHAFFHAUSEN

Aufwertung und Verkehrsoptimierung Bereich Adlerunterführung / Schwabentor

Auflageprojekt

Strassenbau, Teil 2

Situation 1:200

Planauflage 28.06.2024-27.07.2024

Bauherr:
Stadt Schaffhausen
Baureferat
Stadthaus
Postfach 1000
8201 Schaffhausen

Datum: 24.06.2024
Unterschrift: .....

Projektverfasser:
Wüst Rellstab Schmid AG
Moserstrasse 27
8200 Schaffhausen

Datum: 24.06.2024
Unterschrift: .....

WÜST RELLSTAB SCHMID AG
DIPL. BAUINGENIEURE ETH/SIA
CH-8200 Schaffhausen Moserstrasse 27
T +41 52 630 04 10 www.wrs-ing.ch

Dokument-/Plan-Nr.
5938-312

	Erstellt	Index A	Index B	Index C	Index D	Format	60x108
Datum	24.06.2024					Massstab	1:200
Gez.	Wal,dsh						
Gepr.	DS					W:\Projekte\Aktiv\P12058-Adlerstrasse, Grossbachstr.\z1	